


Reserve

// Linea Protech



Materiale	Nome	Peso kg/m2	SpFin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acciaio al carbonio	R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5	11,0	13,0 (~)	10 (~)	26 (~)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio	R 90 x 30 (38) - 18 x 2	14,6	13,0 (~)	10 (~)	26 (~)	✔	✔	✔
Alluminio	R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5	3,6	13,0 (~)	10 (~)	26 (~)	✔	✔	✔
Alluminio	R 90 x 30 (38) - 18 x 2	4,8	13,0 (~)	10 (~)	26 (~)	✔	✔	✔
Alluminio	R 90 x 30 (38) - 18 x 3	7,7	13,0 (~)	10 (~)	26 (~)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 90 x 30 (38) - 18 x 1,5	11,0	13,0 (~)	10 (~)	26 (~)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 90 x 30 (38) - 18 x 2	14,6	13,0 (~)	10 (~)	26 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
DL = Diagonale Lunga
DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr = Diagonale Corta reale
av = Avanzamento
sp = Spessore
spFin = Spessore finale
v/p % = % vuoto su pieno
Larg - DL = Larghezza in direzione DL
Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Dimensione maglia

Facciata a vista