



| Materiale                     | Nome                       | Peso<br>kg/m2 | SpFin<br>mm | v/p<br>% | v/p Max<br>% | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Acciaio al carbonio           | E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 | 10,8          | 16,0 (~)    | 15 (~)   | 46 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Acciaio al carbonio           | E 160 x 40 (52) - 24 x 2   | 14,4          | 16,0 (~)    | 15 (~)   | 46 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Acciaio al carbonio           | E 160 x 40 (52) - 24 x 3   | 21,6          | 16,0 (~)    | 15 (~)   | 46 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Alluminio                     | E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 | 3,6           | 16,0 (~)    | 15 (~)   | 46 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Alluminio                     | E 160 x 40 (52) - 24 x 2   | 4,8           | 16,0 (~)    | 15 (~)   | 46 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Alluminio                     | E 160 x 40 (52) - 24 x 3   | 7,2           | 16,0 (~)    | 15 (~)   | 46 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Acciaio al carbonio Sendzimir | E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5 | 10,8          | 16,0 (~)    | 15 (~)   | 46 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |
| Acciaio al carbonio Sendzimir | E 160 x 40 (52) - 24 x 2   | 14,4          | 16,0 (~)    | 15 (~)   | 46 (~)       | ✔         | ✔         | ✔         |

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

Rilievo meno arrotondato

A

Entrata luce dal basso

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)