


Tau 40

// Linea Stiltech



Materiale	Nome	Peso kg/m2	SpFin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acciaio al carbonio	T 20 - 3,25 x 1,5 - d. 10	5,4	5,0 (~)	57 (~)	66 (~)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio	T 20 - 3,25 x 2 - d. 10	7,1	5,0 (~)	57 (~)	66 (~)	✔	✔	✔
Alluminio	T 20 - 3,25 x 1,5 - d. 10	2,0	5,0 (~)	57 (~)	66 (~)	✔	✔	✔
Alluminio	T 20 - 3,25 x 2 - d. 10	2,5	5,0 (~)	57 (~)	66 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

= Geom DL - av x sp - diam

Geom

= Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

= Diagonale Lunga

av

= Avanzamento

sp

= Spessore

ø - diam

= Diametro

spFin

= Spessore finale

v/p %

= % vuoto su pieno

Larg - DL

= Larghezza in direzione DL

Lung - DC

= Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

ø - diam

DL

av

sp

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)